

camSAT CAM-Analog2.0



Specificaties

Video zender/ ontvanger (set)

Analoge HD video (tot 2MP), TVI, AHD, CVI en CVBS

Bereik tot 500 meter

Weerbestendig klasse IP66

8 kanalen (2 EU kanalen + 6 andere landen)

Frequentie: 5.8 GHz

BNC 75 ohm video in-/ uitgang

Antenne: 45°

Voedingsspanning 9-16Vdc, 800mA

Afmetingen zender: 125 x 105 x 60mm

Afmetingen ontvanger: 164 x 164 x 80 mm

CE en RoHS

Omschrijving

De CAM-Analog2.0 is een professionele draadloze video transmissie voor analoge HD-signalen. De set, met een bereik van max. 500 meter, maakt gebruik van de 5.8GHz frequentie voor goede en stabiele video-overdracht. De zender en ontvanger zitten in een weerbestendig behuizing en de zender heeft een zendvermogen van 25mW en is geschikt voor camera's tot 2 megapixel resolutie. Door de 2 EU kanalen is het mogelijk om 2 onafhankelijke systemen naast elkaar te laten functioneren. I.c.m. de CD04 kan er ook RS-485 besturingssignalen worden overgebracht.

Functies

2MP

Resolutie