

camSAT CDS-Lift IP

Specificaties

Draadloze IP video zender / ontvanger

3 PoE+ poorten max. 30W.

Bereik tot 250 meter

cccc

cccc

ccccc

ccccc

ccccc

ccccc

cccc

cccc

Omschrijving

De CDS-Lift IP is een draadloos systeem voor het monitoren van liften door middel van netwerkcamera's. De unit heeft twee RJ45 aansluitingen waarvan PoE 15.4W poort en is geschikt voor camera's tot een 8 megapixel resolutie

3PoE is een draadloze transmissie unit die speciaal is ontworpen voor IP video/audio transmissie. De zender/ ontvanger maakt gebruik van 5 GHz-frequentiebereik met de kracht van 500mW (27dbi). De transmissie unit is geschikt voor het direct aansluiten van 3 netwerkbeveiligingscamera's met een resolutie tot 8 megapixel UHD. Verder is hij te gebruiken voor transmissie van de netwerkuitgang van een DVR naar een andere locatie. Met de ingebouwde 5GHz MIMO antenne (14 dBi) is transmissie mogelijk tot 2 km. Door de multi protocollen kunt u een stabiele, betrouwbare en efficiënte transmissie maken tussen de verschillende apparaten. De camSAT CDS-6IP 3PoE kunt u instellen als REPEATER of als VIDEO BRIDGE. Dit zorgt voor een flexibele configuratie van uw transmissiesysteem. De unit zit in een IP55 weerbestendig behuizing