

Eneo INP-54M2812M0A



Specificaties

4 Megapixel PTZ netwerkcamera, 30fps

2.8-12mm MVF-lens (114° ~ 48°)

Lichtgevoeligheid 0,01 lux (0 lux IR aan)

Vandaal- en weerbestendig klasse: IK10 - IP66

IR bereik 20 meter, 20 meter wit licht

Slimme AI functies

DOL-WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, IR filter

Microfoon en luidspreker ingebouwd

micro-SDHC kaart opname mogelijk (256Gb)

Browsers (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Wachtrij-, gezicht-, menigte detectie, personen tellen, etc.

ONVIF profiel G, S en T, CMS INsight

Omschrijving

De Eneo INP-54M2812M0A is een 4MP vandaal- en weerbestendig hybride PTZ dome. De netwerkcamera heeft een instelbare lens van 111° ~ 36° en real WDR eigenschappen voor perfecte beeldweergave bij tegenlicht van bijv. de zon of lichtbronnen. Verder beschikt hij over een geïntegreerde microfoon en luidspreker en slimme ingebouwde videoanalytics AI, waaronder personen tellen, lijn overschrijden, gezichts-, voorwerp-, menigte- en wachtrij detectie. De geïntegreerde leds hebben een maximaal bereik van maximaal 20 meter en de camera is conform NDAA. Beelden kunnen in de camera worden opgeslagen d.m.v. een optionele micro-SDHC kaart. De INP-54M2812M0A is o.a. toepasbaar in winkels, musea, horeca, casino's, bioscopen, evenementen, pretparken, luchthavens, hotelbranche en leisure.

Functies



Accessoires



DOME-WB8



AK-29