

Eneo IND-55M2812MTA



Specificaties

5 Megapixel IP dome camera, 30fps

Rode en blauwe led alarmering

IR bereik 30 meter, wit licht 25 meter

1/2,7" CMOS, SmartSens, SC500AI

2.8-12mm MVF-lens (113° ~ 35°)

Lichtgevoeligheid 0,002 lux (0 lux IR aan)

Ingebouwde microfoon en luidspreker

Weerbestendig klasse IP67

DOL-WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, IR filter

Personen tellen, menigte detectie, objectherkenning

Bewegingsdetectie, lijn overschrijden, lege ruimte

Gezichtsdetectie, kenteken herkenning

Omschrijving

De IND-55M2812MTA van Eneo is een perimeter turrel/dome netwerkcamera met actieve detectie uit de IN-serie. De 5 megapixel weerbestendig camera heeft een lichtgevoelige SmartSens sensor, een instelbare lens (113° ~ 35°), alarm aansluitingen en diverse functies en eigenschappen voor een optimale beeldweergave. De geïntegreerde rode, blauwe en witte stroboscoop leds en luidspreker kunnen actief worden bij het activeren van een van de slimme video analytics. De ingebouwde videoanalytics AI, waaronder personen tellen, lijn overschrijden, audio detectie, gezichtsdetectie, voorwerp detectie en personen/ wachtrij detectie maken hem geschikt voor toepassingen bij bijv. woningen, winkels, musea, bioscopen, evenementen, pretparken, luchthavens en de hotelbranche. Naast de mogelijkheid om beelden lokaal in de camera op te slaan (SD-kaart) beschikt de IND-55M2812MTA ook over een ingebouwde microfoon en luidspreker en is conform de NDAA sectie 889 deel A.

Functies



Accessoires



WB-24



DOME-WB8



AK-21