

SeeEyes SC-IPT1204P



Specificaties

4x IP video signaal en spanning over coax, PoC

Reikwijdte max. RG-6 : 500m (100Mbps)

Reikwijdte max. RG-59 : 400m (100Mbps)

Reikwijdte max. Cat. 5e : 100m (100Mbps)

Reikwijdte max. Cat. 5e : 250m (10Mbps)

Max. PoE uitgang, 30W.

Ingangsspanning ontvanger 48-56Vdc

Netvoeding meegeleverd

Afmetingen (LxHxB) 159 x 92.5 x 34.7 mm

Omschrijving

De SeeEyes SC-IPT1204P is ontwikkeld voor het sturen van 4 IP-/ netwerkcamera's en voedingsspanning (PoC) over één coaxkabel, over een afstand van maximaal 500m, naar een ontvanger zoals de SC-IPR07P of SC-IPR0708H. De zender is tevens voorzien van overspanningsbeveiliging. Het vervangen van coaxkabel voor UTP (CAT5/6) kabel om IP/ netwerkcamera's te installeren is bij deze oplossing dus niet nodig. Bestaande coaxbekabeling kan hergebruikt worden waardoor kosten worden bespaart. De geïntegreerde PoE hub met 4 aansluitingen voorziet elke netwerkcamera die op de SC-IPT1204P is aangesloten van PoE zonder extra voeding.

Accessoires



SC-IPC07P