

## Grundig GCI-K1526D



### Specificaties

2.0 Megapixel domecamera, Full-HD 1080P

3 ~ 9mm autoirislens (104° ~ 33°)

23 IR leds

D-WDR en sabotage alarm functie

4 instelbare videostreams, 20 gebruikers

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP(s), ICMP, FTP

Mechanisch IR-filter, SD-/SDHC slot

Voedingsspanning 12Vdc/ 24vac/ PoE (5W)

1/2.7" CMOS Omnivision

Resolutie: 1920x1080, 720p @ 25fps

Lichtgevoeligheid 0.02 Lux@ F1.2 (IRE30)

DNR, ATW, AWB, privacy masking, bewegingsdetectie

### Omschrijving

De Grundig GCI-K1526D is een stijlvolle netwerk domecamera voor binnentoepassingen. Deze Full HD domecamera met 2.0 megapixel sensor en 3-9mm autoirislens is, vanwege zijn 3-assen zowel aan de wand als aan het plafond te monteren. Verder beschikt hij over een mechanisch IR filter en IR leds voor echte zwart/ wit beelden in donkere situaties en functies als D-WDR, DNR, ATW en privacy masking voor 5 zones. Video opslag kan zowel via een NVR of VMS software als intern geschieden middels een optionele SD/SDHC-kaart. Een perfecte beeldkwaliteit en een hoge processing snelheid zorgen voor vele toepassingen in de wereld van professionele video. De Grundig GCI-K1526D dome is verder in vele VMS softwarepaketen, zoals Milestone, Genetec, Axxon en CamIQ te integreren.

### Accessoires



GW-500



GRI-K1104A