

CompactSec NG FD



Specificaties

Thermische camera, 25Hz

Brand detectieanalytics tot 4km.

Sensor 640x480, ASI Microbolometer

Zoom 2x, 4x, 12x digitaal

Intensiteit sensor 17 μ m

lens opties 8.5/ 18.8/ 35/ 60mm

Video-uitgang: IP en CVBS

alarmcontact, RS-422/ 232/ 485, Pelco-D/ Opgal

Weersbestendig, beschermingsklasse (IP66)

Voedingsspanning 12-32Vdc/ PoE, 2A

Afmetingen (lxbxd) 202x135x169mm

Omschrijving

CompactSec NG FireDetection is een camera systeem dat zowel veiligheid als zekerheid kan bieden. De FD versie wordt geleverd met een hoogwaardige thermische cameramodule en een breed scala aan lens opties, en biedt toegevoegde waarde in toepassingen en gebieden waar een verhoogt risico geldt voor branden. Met zijn ingeschakelde vlamdetectie, kan de camera een brand ter grote van 10x15cm op een afstand van 300 meter binnen 5 seconden detecteren en voor grotere branden zelfs tot op een afstand van 4 kilometer. Dit voor zowel dag als nacht situaties, als bij slechte weersomstandigheden door het versturen van X-en Y-coördinaten. Door het instellen van een temperatuurgrens, scant hij het gebied af en waarschuwt wanneer een object in zijn gezichtsveld deze kritieke (grens)temperatuur bereikt, bijvoorbeeld wanneer fabrieksmachines deze gevaarlijke temperaturen bereiken. De CompactSec NG FD met het unieke branddetectiesysteem is de oplossing voor locaties en situaties die gevoelig zijn voor brandgevaar, zoals tunnels, brandbare opslagruimten, perimeter locaties gelegen in de buurt van (brandbare)bossen of daar waar gewerkt wordt met brandbare materialen

Accessoires



DT65



WSFPA



WBOVA2