

Grundig GCI-H2812W



Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

1/2.7" CMOS

D-Wide Dynamic Range functie

3.6 mm lens

Resolutie: 1920x1080 13fps, 720x576 25fps

H.264 / MJPEG multi stream

Ingebouwde microfoon

Lichtgevoeligheid 0.1 lux @ F1.8

Micro SD/SDHC-geheugenkaartslot

ATW, AWB, privacy masking, bewegingsdetectie

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, U

SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF, ARP

Omschrijving

De Grundig GCI-H2812W is een compacte netwerk domecamera voor binnentoepassingen. Deze Full HD domecamera met 2.0 megapixel resolutie heeft een 3.6mm lens met een openingshoek van 88°. Verder beschikt hij over een ingebouwde microfoon, 5 instelbare privacy zones, bewegingsdetectie en een sabotage alarm functie. Maar ook functies als D-WDR, 3DNR, ATW en 8x digitale zoom zijn standaard geïntegreerd. Middels de micro SD/SDHC kaart kunnen er beelden worden opgeslagen die afhankelijk daarvan u kunnen alarmeren via een email of HTTP bericht. Een perfecte beeldkwaliteit en een goede eigenschappen zorgen voor vele toepassingen in de wereld van professionele video. De Grundig GCI-H2812W dome is ONVIF compatible en is in vele Video Management Software, zoals Milestone, Genetec, Axxon en CamIQ te integreren.

Accessoires



TL-POE150S



GBR-WA07