

## Grundig GTI-M0833P



### Specificaties

Powerline adapter met PoE, IP over stroomnet

Automatische configuratie, plug & play

Voor uitbreiding van de GTI-M0833P-KIT

IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af

128-AES data encryption

Bandbreedte: 2 MHz ~ 68 MHz

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Voedingsspanning 110 ~ 240 Vac, 21W

### Omschrijving

De GTI-M0833P is ter uitbreiding van de GTI-M0833P-KIT om zo meerdere apparaten aan te sluiten. Met de Grundig powerline adapters is het mogelijk om van je stroomnet een IP netwerk te maken. Dit kan erg handig zijn wanneer je geen kabels kunt of wilt trekken. Het werkt door het hele stroomnet heen, mits de bekabeling niet verouderd of slecht is. De GTI-M0833P kan worden aangesloten bij de router of PoE netwerkrecorder en de GTI-M0833P kan worden aangesloten bij het apparaat (bijvoorbeeld IP camera) waarmee u verbinding wilt maken. Deze is ook voorzien van PoE zodat u ook het apparaat eventueel PoE kunt voeden. Ook is het mogelijk om meerdere GTI-M0833P adapters in het stroomnet aan te sluiten om zo meerdere apparaten aan te sluiten. Deze zijn optioneel extra te verkrijgen. De powerline adapters werken in combinatie met bijvoorbeeld IP camera's, recorders, en access points.