

## VSS VS7.0IPS-TEST



### Specificaties

Service-monitor, 7" LED backlight, 1920x1080

Video-ingangen: netwerk/ LAN (1000Mbps)

Video-ingangen: CVBS, TVI, CVI, AHD, SDI, HDMI

On Sreen Display, WiFi

PTZ besturing (RS-485), multi protocol

USB ingang, micro-SD kaart slot (8 Gb)

Video-uitgangen 1xBNC (cvbs), 1x HDMI, LAN

Uitgangsspanning 12Vdc, PoE, 5Vdc (usb)

1x Li-Polymeer accu (7.4V / 5000mA)

Inclusief, lader/ adapter en tas

Afmetingen (bxhxd) 240x154x46mm

### Omschrijving

De VS7.0IPS-TFT is een 7" servicemonitor voor het afregelen en instellen van camera's. Deze ONVIF monitor beschikt over een 7" IPS panel met LED technologie voor scherpe beeldweergave. Deze IP multisignaal servicemonitor is geschikt voor vele videosignalen zoals CVBS, AHD, TVI, CVI en SDI, Daarnaast beschikt hij over een LAN met PoE ingang en een HDMI monitor-ingang. Doordat hij ONVIF compliant is kunnen bijna alle netwerkcamera's van alle fabrikanten bekeken en afgeregeld worden. Voor een aantal merken heeft hij zelfs de protocollen ingebouwd. Ook het bedienen van PTZ camera's via RS-485 en het sturen van een testbeeld naar de monitor behoort tot de mogelijkheden. Tevens is er WiFi ingebouwd en heeft hij Lithium polymer batterijen voor een betere werkduur.