VSS Nederland BV
Telfordstraat 11m
8013 RL Zwolle
Tel +31 38 42 89 420
Fax +31 38 42 89 429
E-mail info@vssnederland.nl
Website www.vssnederland.nl

Eneo IED-63M2812P0A

Specificaties

3.0 Megapixelcamera, 2048x1536
1/2.8" Sony STARVIS CMOS-Sensor IMX124
2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens (83°-35°)
Compressie: H264, M-JPEG
Lichtgevoeligheid: 0,1 Lux, F1.4, 50 IRE
Geïntegreerde IR-Leds (max. 25m.)
D-WDR, BLC, VCA, 2D-DNR, SD-kaart slot
Open VPN support, ONVIF S profile
2-weg audio ondersteuning
Verticale beeldweergave mogelijk 90°/270°
Voedingsspanning 12Vdc/ PoE, 6W
Afmetingen (Øxh) 130x94mm

Omschrijving

De Eneo IED-63M2812P0A is een netwerk camera voor binnen toepassingen. Deze 3 megapixel dome camera heeft de zeer lichtgevoelige Sony STARVIS sensor, een 2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 83°-35° graden. Verder heeft de camera een SD-slot voor lokale beeldopslag, geïntegreerde IR-Leds, een D-WDR functie en diverse videoanalytics waaronder lijn detectie met teller, beweging detectie en camera sabotage. Met de toegepaste chipset krijgt u een natuurgetrouwe weergave van de beelden. De IED-63M2812P0A, met ONVIF S profile, is verder in bijna alle Video Management Software paketten te integreren.

Accessoires

AK-8