

## Eneo IED-63M2812M0A



### Specificaties

3.0 Megapixelcamera, 2048x1536

1/2.8" CMOS, Sony STARVIS Sensor IMX124

2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens (83°-35°)

Compressie H264, M-JPEG, web casting

Lichtgevoeligheid: 0,1 Lux, F1.4, 50 IRE

Geïntegreerde IR-Leds (max. 25m.)

D-WDR, BLC, VCA, 2D-DNR, SD-kaart slot

Open VPN support, ONVIF S profile

2-weg audio ondersteuning

Weerbestendig: klasse IP66, vandaalbestendig: IK10

Voedingsspanning 12Vdc/ PoE, 6W

Afmetingen ( Øxh) 144x99mm

### Omschrijving

De Eneo IED-63M2812M0A is een vandaal- en weerbestendige netwerk camera voor binnen en buiten toepassingen. Deze full-HD dome camera heeft een lichtgevoelige Sony STARVIS sensor, een 2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 83°-35° graden. Verder heeft de camera een SD-slot voor lokale beeldopslag, geïntegreerde IR-Leds, een D-WDR functie en diverse videoanalytics waaronder lijn detectie met teller, bewegingsdetectie en camera sabotage. De IED-63M2812M0A is in vele VMS pakketten te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

### Accessoires



AK-9B



AK-8B