VSS Nederland BV
Telfordstraat 11m
8013 RL Zwolle
Tel +31 38 42 89 420
Fax +31 38 42 89 429
E-mail info@vssnederland.nl
Website www.vssnederland.nl

IP9165-HP

Specificaties

2.0 Megapixelcamera, 1920x1080 @60fps
1/2" Progressive CMOS
Compressie: H.265, H.264, MJPEG
Lichtgevoeligheid: 0.01 (kleur), 0.005 lux (zw/w) F1.5
Pro-WDR (140dB), 3D-DNR, 2-weg audio mogelijk
Bewegingsdetectie, sabotage, smart focus, smart IR
ONVIF compatibel, IE browser, CMS software
MicroSD/ SDHC/ SDXC geheugenkaartslot (opname)
IEEE 802.3af PoE Class
Voedingsspanning: 12Vdc/ 24Vac/ PoE, 9 W
Afmetingen excl. lens (LxBxH) 151 x 70 x 61mm
Lens optioneel

Omschrijving

De Vivotek IP9165-HP is een professionele netwerk camera met een 2 megapixel resolutie. Deze zogeheten box camera heeft een zeer lichtgevoelige sensor, SMART-IR en een mechanisch IR-filter voor echte zwart/wit beeldweergave in het donker. De camera bevat diverse videoanalytics waaronder camera sabotage, bewegings- en audiodetectie. Maar ook functies als ruisonderdrukking, SMART-Stream III technologie en een Pro-WDR (140dB) voor goede beeldweergave bij tegenlicht ontbreken niet. Vanwege zijn 60fps@1080p en Pro-WDR is het een ideale camera bij toepassingen binnen het verkeer. De IP9165-HP kan zowel 12Vdc als 24Vac als via PoE gevoed worden. Beelden kunnen lokaal worden opgeslagen d.m.v. een micro-SDHC en of SDXC kaart.

Accessoires

F03Z06NDDC-MP

F02Z2.8DC-NFSHD