VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

VSS Nederland BV
Telfordstraat 11m
8013 RL Zwolle

Tel +31 38 42 89 420
Fax +31 38 42 89 429

E-mail info@vssnederland.nl
Website www.vssnederland.nl

camSAT CDS-6IP 3PoE

Specificaties

Draadloze IP video zender / ontvanger
3 PoE+ poorten max. 30W.
Bandbreedte: 63M Bitrate – 100m; 60M – 500m; 48M – 1km
Punt - punt, punt - multipunt verbinding
Video resolutie.: 4K, UHD, 1080p, 720p etc.
PoE conform IEEE802.3at type 2
Vermogen: 27dBm (8W)
16 kanalen, OFDM, Frequentie CE: 5150 - 5875 MHz
Encryptie: 64/ 128/ 152 bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PS
LAN input/output 3 x RJ45 10/100 Base-TX PoE
Geintegreerde antenne, 14dBi (H-60°
Weersbestendig: klasse IP65

Omschrijving

De camSAT CDS-6IP 3PoE is een draadloze transmissie unit die speciaal is ontworpen voor IP video/audio transmissie. De zender/ ontvanger maakt gebruik van 5 GHz-frequentieband met de kracht van 500mW (27dbi). De transmissie unit is geschikt voor het direct aansluiten van 3 netwerkbeveiligingscamera's met een resolutie tot 8 megapixel UHD. Verder is hij te gebruiken voor transmissie van de netwerkuitgang van een DVR naar een andere locatie. Met de ingebouwde 5GHz MIMO antenne (14 dBi) is transmissie mogelijk tot 2 km. Door de multi protocollen kunt u een stabiele, betrouwbare en efficiënte transmissie maken tussen de verschillende apparaten. De camSAT CDS-6IP 3PoE kunt u instellen als REPEATER of als VIDEO BRIDGE. Dit zorgt voor een flexibele configuratie van uw transmissiesysteem. De unit is voorzien van verschillende interne veiligheidsmaatregelen en is weerbestendig volgens klasse IP65.