VSS Nederland BV
Telfordstraat 11m
8013 RL Zwolle
Tel +31 38 42 89 420
Fax +31 38 42 89 429
E-mail info@vssnederland.nl
Website www.vssnederland.nl

Videotec ULISSE2

Specificaties

PTZ camera + behuizing
Weerbestendig, klasse IP66
Windbestendig: tot 220km/h
Horizontale rotatie 36o°, snelheid 100°/s
ONVIF-S (4K ultra-HD ready)
Ruitenwisser (optioneel)
Onderhoudsvrij: 3 jaar
Bedrijfstemperatuur -40° C ~ +65° C
Gewicht 20,4kg

Omschrijving

ULISSE2 is een weersbestendige PTZ-unit voor besturing en beheer van netwerk- en warmtebeeldcamera's van derden welke een RS-485 of ONVIF-S communicatie hebben. Dankzij ONVIF-S protocollen kunt u met de volledige IP-connectiviteit van de ULISSE2 P&T alle camerafuncties via het netwerk bedienen, inclusief de wisser, sproeierpomp, voorinstellingen, activering en aanzetten van de verlichting, met behulp van de meest bekende VMS paketten. Door de geavanceerde beschermingstechnologie die is gebruikt, zijn bepaalde kenmerken van deze PTZ verbeterd, zoals het temperatuurbereik van -40 ° C (-40 ° F) tot 65 ° C (149 ° F). De unit kan worden ontwasemd met geforceerde lucht en de temperatuur wordt constant gecontroleerd, waardoor condensatie wordt voorkomen en een ideaal bedrijfstemperatuurbereik voor de camera wordt gegarandeerd.