

## Eneo IAR-7SE2024MMA



### Specificaties

24 poorts Gigabit PoE+ Switch, Managed L2

Rack montage

Gigabit Uplink poorten: 4x SFP

24x 10/100/1000 PoE+ Ports, IEEE 802.3at/(max 250W)

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

Web-based configuratie / Management

VLAN, PoE controle, MAC adres lijst

Poort spiegelen, wachtwoord

Fast Ring-Redundant, reconfiguratie < 20 ms

Maximum overspanningsbeveiliging - 6kV

Temperatuur -10° C ~ +50° C

Incl. 19 inch rack montage beugels

### Omschrijving

De IAR-7SE2024MMA heeft 24x 10/100/1000 Mbps poorten, die 802.3at/af-conforme PoE ondersteunen, met een totale PoE vermogen tot 250W. is deze managed switch krachtig genoeg voor gebruikers die IP-gebaseerde netwerk bewakingscamera's willen inzetten. De switch is tevens uitgerust met 4 SFP sleuven voor optimale flexibiliteit en redundantie. De IAR-7SG2024MMA met QoS technieken voor optimale prestaties, geavanceerde beveiligingsstrategieën en uitgebreide layer 2 beheerfuncties is een ideale keuze voor professionele videobeveiligingstoepassingen.