

## DI-340IPEN-28-G



### Specificaties

4 Megapixel netwerk dome camera

2.8mm megapixellens (100°)

Object detectie (lege ruimte, lijn overschrijden, object tel

DDA (personen, 2-/ 4-wielige voertuigen herkenning)

IR bereik 20 meter, IR-filter, microfoon

Lichtgevoeligheid Dag 0,1 lux / Nacht 0,005 (0 lux IR aan)

Real WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, IR filter

Beweging-, sabotage- en gezichtsdetectie, privé zones

Browser: IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Ossia VMS

IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multica

SD-kaart opname mogelijk (Max. 128 GB)

Voedingsspanning: 12Vdc/400mA, PoE 5.2W

### Omschrijving

De 4 megapixel DI-340IPEN-28-G is een weerbestendige netwerkkamera van Provision-ISR uit de Eye-Sight serie. Deze antraciet kleurige Turret/dome camera met 100° beeldweergave heeft een lichtgevoelige Star Light sensor en smart H.265 compressie voor minimale netwerkbelasting. Functies als real-WDR, 3D-DNR ruisonderdrukking, lijnoverschrijden, gebiedsdetectie en bewegingsdetectie zijn ingebouwd. Door de ingebouwde DDA analytics herkent de camera personen en 2- en 4-wielige voertuigen. De geïntegreerde IR-leds hebben een bereik van maximaal 20 meter. Ook beschikt deze ONVIF camera over een ingebouwde microfoon en de mogelijkheid om beelden op te slaan op een SD-kaart. Toepassingen zijn zowel voor binnen als buiten. De DI-340IPEN-28-G is NDAA compliant.

### Functies



### Accessoires



PR-WB-A-G



PR-JB12IP66-G