

Eneo MEB-55M2812M0A



Specificaties

5.0 Megapixel (2592x1944)

Multisignaal: HD-TVI, AHD, CVBS

2.7 - 13.5mm MVF lens (110.6° ~ 32.6°)

IR bereik ~35 meter, IR-filter

Weerbestendig klasse IP67

1/2.8" Sony CMOS sensor

2D+3D DNR (Digitale Ruis Onderdrukking)

Real WDR (120dB), AWB, BLC, HLC, OSD

Coaxitron (CoC)

Afmetingen (bxhxd) 87x84x242mm

Voedingsspanning: 12Vd/ 6.5W

conform NDAA, sectie 889 deel A

Omschrijving

De 5 megapixel Eneo camera is een professionele lichtgevoelige weerbestendige bulletcamera uit IN-sight serie. De MEB-55M2812M0A heeft een instelbare lens van 110,6 - 32,6°, een IR-bereik van 35 meter en een mechanisch IR-filter voor optimale beeldweergave in het donker. Verder beschikt hij over functies als WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC, HLC en OSD. Daarnaast zijn de Eneo multi-signaalcamera's eenvoudig in bediening, eenvoudig te installeren en zorgen ze voor een ongekennde gedetailleerde beeld weergave in de wereld van video beveiliging.

Ook leverbaar als vandaal- en weerbestendige dome, MED-65M2812M0A.

Functies



Accessoires



WB-24



PM-21



AK-24



AK-21



AK-20