

Eneo INM-78M2812M0A



Specificaties

32 MP (multisensor | 4x 8MP)

Resolutie 3840x2160 (4x)

4x 2.8-12mm MVF-lens (112° . ~ 48°)

IR bereik max. 35m., wit led licht max. 25m.

Vandal- en weerbestendig, IK10 - IP67

AI: object classificatie/ verwijderen, gebied, wachtrij

AI: lijn overschrijden, perimeter/inbraak, kenteken

WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC

Smart codec H.265/ 265+, H.264/ 264+

256Gb micro SDHC/SDXC-geheugenkaartslot

Audio in- en uitgang, alarm in- en uitgang

ONVIF profiel S, T en G,

Omschrijving

32MP netwerkcamera met vier onafhankelijke 8MP CMOS-sensoren biedt de weerbestendige INM-78M2812M0A de meeste flexibiliteit bij het beveiligen van uw eigendommen. Elke sensor maakt gebruik van een instelbare 2.8-12mm gemotoriseerde varifocaallens en een 3-assig ontwerp langs een cirkelvormige baan om een volledige dekking van 360° mogelijk te maken. De INM-78M2812M0A is uitgerust met een verwijderbaar IR-cut filter en WDR technologie, waardoor de camera een optimale beeldkwaliteit en ongeëvenaarde zichtbaarheid behoudt in omgevingen met veel contrastverlichting. De krachtige AI-functies verbeteren de videoanalytics om valse alarm te verminderen en snel en nauwkeurig forensisch onderzoek mogelijk te maken. Verder beschikt de camera over zowel infrarood als witte led licht. De multisensor camera is ONVIF compliant en daardoor ook goed te gebruiken i.c.m VMS software van derden. NDAA compliant.

Muurbeugel en PoE injector/ adapter meegeleverd.

Accessoires



PM-21



CM-22