

## Provision-ISR PoES-08120GCL+2Combo



### Specificaties

8x 10/100/1000 Mbps Downlink/Uplink

8x PoE aansluitingen (max. 120 W totaal)

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

Kleuren display met weergave van de status

Geïntegreerde overspanningsbeveiliging

Voldoet aan IEEE 802.3af/at PoE

CCTV functie, VLAN functie

Rack montage beugels meegeleverd

Voedingsspanning 100 - 240VAC, 50-60Hz, 130W max.

Afmetingen (bxhxd) 280 x 44 x 180 mm

### Omschrijving

De professionele 8-poorts switch type PoES-08120GCL 2Combo van Provision-ISR met overspanningsbeveiliging is ontwikkeld voor de beveiligingsbranche. De Gigabit switch met 8 PoE down-/uplink poorten, 2 gewone en 2 SFP uplink poorten, beschikt over een CCTV functie voor het overbruggen van langere kabel afstanden tussen camera en switch. Dit zelfs tot een maximum van 250 meter. Met een maximaal vermogen van 120W en 15W. (max 30 W.) per aansluiting kan de netwerkswitch de netwerkcamera's voorzien van voedingsspanning. Het geïntegreerde kleurendisplay geeft o.a. het vermogen, in gebruik zijnde poort en de up- en download bandbreedte weer. Ook het maken van een VLAN behoort tot de mogelijkheden van de PoES-08120GCL 2Combo.

### Functies



### Accessoires



SC-IPM07PRO



SC-IPC07P



PoER-02



PoER-01