

Eneo KBD-3NET



Specificaties

Keyboard speeddome's en zoomcamera's

Netwerk (RJ-45) en RS-485 aansluiting

ONVIF, Pelco D/P

10/100 Base-T

3-assige joystick, display

Eneo netwerkcamera's ondersteund

Afmetingen (BxHxD): 306 x 99 x 140mm

Voedingsspanning: 12Vdc/ 12W

Omschrijving

Dit netwerkkeyboard met joystick biedt mogelijkheden voor het besturen en beheren van bewakingssystemen. Dankzij de ondersteuning van het ONVIF-protocol is het compatibel met een groot aantal IP-camera's, waaronder Eneo netwerkcamera's, waardoor het eenvoudiger te integreren is in bestaande netwerken. De verbinding wordt gemaakt via een RJ45-interface, waardoor de integratie in netwerken eenvoudig is

Naast netwerkcommunicatie ondersteunt de KBD-3NET ook de RS-485 interface, om camera's te besturen via het Pelco D/P protocol. Dit breidt de compatibiliteit uit naar een breed scala aan PTZ-camera's die een nauwkeurige besturing van pan-, tilt- en zoomfuncties (PTZ) mogelijk maken.

De belangrijkste functies van het toetsenbord zijn het besturen van PTZ-camera's, focus- en zoominstellingen en het oproepen en bedienen van vooraf ingestelde posities. De geïntegreerde joystick zorgt voor een intuïtieve en soepele bediening.

Functies

