


# 8+8 KANAALS HYBRIDE DVR


## SH-8100A5-8(1U)



8MP

5MP Lite

8MP



Hybrid Modes	HD Analog	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	IP	8	9	10	11	12	13	14	15	16

<b>MODEL</b>		SH-8100A5-8(1U)	
<b>Systeem</b>	<b>Video compressie</b>	H.265 (HEVC) / H.264	
	<b>ONVIF</b>	Ja (voor IP kanalen)	
	<b>Formaat</b>	"All in 1" Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)	
<b>Video</b>	<b>Ingang</b>	<b>Max. IP</b>	0kan. standaard BNC + 16kan. IP (over netwerk)
		<b>Max. Analooq</b>	8kan. standaard BNC + 8kan. IP (over netwerk) - standaard instelling
	<b>Standaard uitgang</b>	HDMI(4K, 1920x1080), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS(spot)	
<b>Audio</b>	<b>Ingang</b>	8kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)	
	<b>Uitgang</b>	1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)	
	<b>Twee-weg audio</b>	Ja	
<b>Opname / externe toepassing</b>	<b>Opname / Hoofd stream</b>	<b>AHD</b>	8MP: tot 15/12FPS per kanaal, 5MP: tot 20FPS per kanaal, 5MP Lite / 4MP Lite / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		<b>TVI</b>	8MP: tot 15/12FPS per kanaal, 5MP: tot 20FPS per kanaal, 5MP Lite / 4MP Lite / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		<b>CVI</b>	2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		<b>CVBS</b>	960H: tot 30/25FPS per kanaal
		<b>IP</b>	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		<b>Hoofd streams over netwerk</b>	Tot 20kan.@opnameresolutie
	<b>Sub stream</b>	<b>HD Analooq</b>	1-25/30FPS@1080P per kanaal
		<b>CVBS</b>	1-25/30FPS@D1 per kanaal
		<b>IP</b>	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	<b>Algemeen</b>	<b>Sub-Streams over netwerk</b>	Tot uitgaande bandbreedte
		<b>Gebruikers toegang</b>	5 online gebruikers gelijktijdig
		<b>Opname</b>	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS
<b>Bandbreedte</b>	<b>APP smartphone / tablet</b>	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC	
	<b>Ingang</b>	96Mbps (voor 16 IP kanalen) / 64Mbps (voor 8 IP kanalen)	
<b>Afspelen</b>	<b>Uitgang</b>	128Mbps	
	<b>Lokaal / remote</b>	8kan. / 8kan.	
<b>Analytics</b>	<b>Zoek modus</b>	Tijdslijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer	
	<b>Voor HD analoge camera's</b>	Lijn overschrijden (geen richting keus), lege ruimte	
<b>Backup</b>	<b>Voor IP camera's</b>	Lijn overschrijden (richting keus), lege ruimte, object monitoren, camera sabotage, slim zoeken	
	<b>USB</b>	2x USB 2.0	
<b>Alarm</b>	<b>Backup formaat</b>	AVI/DAT	
	<b>Ingang</b>	8kan. (+IP camera's)	
<b>Harde schijf</b>	<b>Uitgang</b>	2kan. (+IP camera's)	
	<b>HDD</b>	2 SATA (8TB elk) met smart management	
<b>PTZ</b>	<b>E-SATA</b>	1 E-SATA (8TB)	
	<b>Connectie</b>	RS-485 / CoC / IP-over netwerk	
	<b>Ondersteunde protocols</b>	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC	
<b>Netwerk</b>	<b>Ondersteunde bediening</b>	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus	
	<b>Ethernet</b>	1000 Mbps (RJ-45)	
<b>Overig</b>	<b>Protocol</b>	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS	
	<b>Afmetingen</b>	W 375 x D 275 x H 45 mm	
	<b>IR besturing</b>	Ja	
	<b>Voedingsspanning</b>	12V/4A	
	<b>Bedrijfstemperaturen</b>	0°C ~50°C	

VSS Nederland

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl)

Wijzigingen voorbehouden!