

4+2 KANAALS HYBRIDE DVR

SH-4050A5L-5(MM)

2MP Pro 5MP IP

ossia



Hybrid Modes	HD Analog	4 +	3 +	2 +	1 +	0 +
	IP	2	3	4	5	6

MODEL		SH-4050A5-5L(MM)		
Systeem	Video compressie	H.265 (HEVC) / H.264		
	ONVIF	Ja (voor IP kanalen)		
	Formaat	"All in 1" Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)		
Video	Ingang	Max. IP	6 kanalen IP (via netwerk - LAN)	
		Max. Analogue	4 kan. standaard BNC + 2 kan. IP (via netwerk) - standaard instelling	
	Standaard uitgang	HDMI(1920x1080), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS(spot)		
Audio	Ingang	1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)		
	Uitgang	1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)		
	Twee-weg audio	Ja		
Opname / externe toepassing	Opname/ Hoofd stream	AHD	2MP Pro serie: tot 12/15FPS per kanaal, 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		TVI	2MP Pro serie: tot 12/15FPS per kanaal, 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		CVI	2MP: tot 15/12FPS per kanaal, 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		CVBS	960H: tot 30/25FPS per kanaal	
		IP	5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		Hoofd streams over netwerk	tot 4 kan.@opnameresolutie (tot 40Mbps)	
	Sub stream	HD Analogue	1-25/30FPS@720P per kanaal (FPS afhankelijk van hoofd-stream FPS)	
		CVBS	1-25/30FPS@D1 per kanaal	
		IP	1-25/30FPS@D1 per kanaal	
	Algemeen	Sub-Streams over netwerk	Beperkt tot 40Mbps	
		Gebruikers toegang	5 online gebruikers gelijktijdig	
		Opname APP smartphone / tablet	Schema, agenda, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS Provision Cam2 voor iOS/Android, IE for Windows 7/8/10, Safari for Mac OS, CMS voor Windows/MAC	
Bandbreedte	Ingang	40Mbps (voor 6 IP kanalen) / 16Mbps (voor 2 IP kanalen)		
	Uitgang	40Mbps		
Afspelen	Lokaal / remote	4kan. / 4kan.		
	Zoek modus	Tijdlijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer, slim zoeken		
Analytics	Voor HD analoge camera's	Lijn overschrijden (geen richting keus), lege ruimte		
	Voor IP camera's	Lijn overschrijden (richting keus), lege ruimte, object monitoren, camera sabotage, slim zoeken		
Backup	USB	2x USB 2.0		
	Backup formaat	AVI/DAT		
Alarm	Ingang	alleen voor IP camera's		
	Uitgang	alleen voor IP Camera's		
Harde schijf	HDD	1 SATA (8TB)		
	E-SATA	Nee		
PTZ	Connectie	RS-485 / CoC / IP-over netwerk		
	Ondersteunde protocols	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC		
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus		
Netwerk	Ethernet	100 Mbps (RJ-45)		
	Protocol	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS		
Overig	Afmetingen	B 255 x D 220 x H 43 mm		
	Muis bediening	Ja		
	Voedingsspanning	12Vdc/ 2A		
	Bedrijfstemperaturen	0°C ~50°C		

VSS Nederland

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl

Wijzigingen voorbehouden!