


4+2 KANAALS HYBRIDE DVR

SH-4050A5-8L(MM)



8MP Lite 5MP Lite

8MP



Hybrid Modes	HD Analog + IP	4 + 2	3 + 3	2 + 4	1 + 5	0 + 6
--------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

MODEL		SH-4050A5-8L(MM)	
Systeem	Video compressie		H.265 (HEVC) / H.264
	ONVIF		Ja (voor IP kanalen)
	Formaat		"All in 1" Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)
Video	Ingang	Max. IP	0kan. standaard BNC + 6kan. IP (over netwerk)
		Max. Analooq	4kan. standaard BNC + 2kan. IP (over netwerk) - standaard instelling
	Standaard uitgang		HDMI(4K, 1920x1080), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS(Spot)
Audio	Ingang		1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP Camera's)
	Uitgang		1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP Camera's)
	Twee-weg audio		Ja
Opname / externe toepassing	Opname/ Hoofd stream	AHD	8MP Lite / 5MP / 4MP: Up to 15/12FPS per kanaal, 5MP Lite: Up to 20FPS per kanaal, 4MP Lite / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		TVI	8MP Lite / 5MP / 4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 5MP Lite: Up to 20FPS per kanaal, 4MP Lite / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		CVI	4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		CVBS	960H: tot 30/25FPS per kanaal
		IP	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		Hoofd streams over netwerk	Tot 8kan@opname resolutie (tot 40Mbps)
	Sub stream	HD Analooq	1-25/30FPS@1080P per kanaal
		CVBS	1-25/30FPS@D1 per kanaal
		IP	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	Algemeen	Sub-streams over netwerk	
Gebruikers toegang		5 online gebruikers gelijktijdig	
Opname		Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS	
APP smartphone / tablet		Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC	
Bandbreedte	Ingang		40Mbps (voor 6 IP kanalen) / 16Mbps (voor 2 IP kanalen)
	Uitgang		40Mbps
Afspelen	Lokaal / remote		4kan. / 6kan.
	Zoek modus		Tijdlijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer, slim zoeken
Analytics	Voor HD analoge camera's		Lijn overschrijden (geen richting keus), lege ruimte
	Voor IP camera's		Lijn overschrijden (richting keus), lege ruimte, object monitoren, camera sabotage, slim zoeken
Backup	USB		2x USB 2.0
	Backup formaat		AVI/DAT
Alarm	Ingang		alleen voor IP camera's
	Uitgang		alleen voor IP camera's
Harde schijf	HDD		1 SATA (8TB)
	E-SATA		Nee
PTZ	Connectie		RS-485 / CoC / IP-Over netwerk
	Ondersteunde protocols		Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC
	Ondersteunde bediening		Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus
Netwerk	Ethernet		100 Mbps (RJ-45)
	Protocol		TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS
Overig	Afmetingen		W255xD220xH43mm
	Muis bediening		Ja
	Voedingsspanning		12Vdc/2A
	Bedrijfstemperaturen		0°C ~50°C

VSS Nederland B.V.

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl

Wijzigingen voorbehouden!