


8+4 CH Dynamic Hybrid DVR

SH-8100A5-5L(MM)



Ossia

2MP Lite 5MP Lite

5MP



Hybrid Modes	HD Analog	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	IP	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MODEL		SH-8100A5-5L(MM)											
Systeem	Video compressie		H.265 (HEVC) / H.264										
	ONVIF		Ja (voor IP kanalen)										
	Formaat		"All in 1" Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)										
Video	Ingang	Max. IP	0kan. Standaard BNC + 12kan. IP (via netwerk)										
		Max. Analooq	8kan. Standaard BNC + 4kan. IP (via netwerk) - standaard instelling										
	Standaard uitgang		HDMI(1920x1080), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS(Spot)										
Audio	Ingang		1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP Camera's)										
	Uitgang		1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)(+IP Camera's)										
	Twee-weg audio		Ja										
Opname / externe toepassing	Opname / Hoofd stream	AHD	5MP Lite: tot 10FPS per kanaal, 4MP Lite / 2MP: tot 12/15FPS per kanaal, 2MP Lite / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal										
		TVI	5MP Lite: tot 10FPS per kanaal 4MP Lite / 2MP: tot 12/15FPS per kanaal, 2MP Lite / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal										
		CVI	4MP Lite / 2MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP Lite / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal										
		CVBS	960H: tot 30/25FPS per kanaal										
		IP	5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal										
		Hoofd streams over netwerk	tot 4kan.@opnameresolutie (tot 40Mbps)										
	Sub stream	HD Analooq	1-25/30FPS@720P per kanaal (FPS afhankelijk van hoofd-stream FPS)										
		CVBS	1-25/30FPS@D1 per kanaal										
		IP	1-25/30FPS@D1 per kanaal										
	Algemeen	Sub-Streams over netwerk		Beperkt tot 60Mbps									
		Gebruikers toegang		5 online gebruikers gelijktijdig									
		Opname		Schema, agenda, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS									
APP smartphone / tablet		Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC											
Bandbreedte	Ingang		60Mbps (voor 6 IP kanalen) / 32Mbps (voor 2 IP kanalen)										
	Uitgang		60Mbps										
Afspelen	Lokaal / remote		8kan. / 4kan.										
	Zoek modus		Tijdslijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer, slim zoeken										
Analytics	Voor HD analoge camera's		Lijn overschrijden (geen richting keus), lege ruimte										
	Voor IP camera's		Lijn overschrijden (richting keus), lege ruimte, object monitoren, camera sabotage, slim zoeken										
Backup	USB		2 USB 2.0										
	Backup formaat		AVI/DAT										
Alarm	Ingang		alleen voor IP camera's										
	Uitgang		alleen voor IP Camera's										
Harde schijf	HDD		1 SATA (8TB)										
	E-SATA		No										
PTZ	Connectie		RS-485 / CoC / IP-over netwerk										
	Ondersteunde protocols		Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC										
	Ondersteunde bediening		Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus										
Netwerk	Ethernet		100 Mbps (RJ-45)										
	Protocol		TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS										
Overig	Afmetingen		W255xD220xH43mm										
	Muis bediening		Ja										
	Voedingsspanning		12Vdc/2A										
	Bedrijfstemperaturen		0°C ~50°C										

VSS Nederland

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl

Wijzigingen voorbehouden!