

DVR SERIE

Alle Provision-ISR haar recorders zijn uitgerust met de geavanceerde H.264/ 265 videocompressie voor een maximale videokwaliteit en een minimale opslagcapaciteit. Vanwege haar dynamische hybride functie maakt De dynamische hybride functie stelt de installateur in staat om bekabelingstechnisch te beslissen hoe het systeem moete werken, waardoor dit de installatie volledig dynamisch en flexibel maakt.



SH-4050A5N-8L(MM)

HYBRIDE RECORDER | 4 KANALEN AHD-TVI-CVI-CVBS + 2 IP KANALEN

De SH-4050A5N-8L(MM) is een digitale hybride videorecorder van hoge kwaliteit. Door de hybride technologie kan de gebruiker naast de HD camera's en de standaard analoge camera's geavanceerde IP-camera's toevoegen en genieten van een hoge beeldkwaliteit en andere geavanceerde functies die beschikbaar zijn voor netwerkcamera's. De recorder, verkrijgbaar in een compacte en elegante behuizing, ondersteunt Provision-ISR haar Video-analyse op basis van pixel technologie.



EIGENSCHAPPEN

- Totaal aantal kanalen: 6
- Multisignaal: 4 in 1
- Video uitgang: HDMI(4K), VGA, CVBS(Spot) - gespiegeld
- HDD: 1x SATA (6TB)
- Alarmen: IP/ netwerkcamera afhankelijk
- Audio: 4 RCA in + IPC / 1 RCA uit + IPC



SH-4050A5N-8L(MM)

SPECIFICATIES

Overig	Technologie	Hybride DVR
	Compressie	H.265 (HEVC) / H.264
	Audio	G.711u
	Opname modus	Hoofd stream
	ONVIF	IP camera afhankelijk
	Formaat	Hybrid/ multsignaal (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)
Video	Video ingang	4 kanalen BNC + 2 kanalen IP (via netwerk)
	Video uitgang	HDMI (4K, 1920x1080), VGA (1280x1024), CVBS(Spot)
	Tweede uitgang	Gespiegeld
Audio	Audio ingang	1 kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)
	Audio uitgang	1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)
	Twee-weg audio	Ja
Opname/Hoofd stream	IP	8MP: 20FPS per kanaal, 5MP en lager: 30/25FPS per kanaal
	AHD	AHD PRO 5MP / 4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP /1MP PRO: tot 25/30FPS per kanaal
	TVI	AHD PRO 5MP / 4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP /1MP PRO: tot 25/30FPS per kanaal
	CVI	4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
	CVBS	CVBS: 960H: tot 30/25FPS per kanaal
	Hoofd streams over netwerk	8 kanalen
Sub stream	IP	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	HD Analog	1-25/30FPS@1080P per kanaal
	CVBS	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	Sub-streams over netwerk	Tot maximaal uitgaande bandbreedte
Algemeen	Gebruikers toegang	5 gebruikers online met professionele toegangs management
	Opname	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS
	Mobiele applicatie	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Ossia VMS voor Windows/MAC

SH-4050A5N-8L(MM)

SPECIFICATIES

Bandbreedte	Ingang	16Mbps
	Uitgang	40Mbps
Afspelen	Lokaal/ op afstand	4 kanalen / 6 kanalen
	Zoek modus	Tijdlijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer, slim zoeken
Analytics	video analytics	Ja (op basis van pixeltechnologie)
	Voor AHD camera's	Lijn overschrijden (geen richting keus), lege ruimte, slim zoeken
	Voor IP camera's	Lijn overschrijden (richting keus), lege ruimte, object monitoren, camera sabotage, slim zoeken
Backup	USB	2xUSB 2.0 poorten
	Backup formaat	AVI/DAT
Alarm	Ingang	IP camera afhankelijk
	Uitgang	IP camera afhankelijk
	Ondersteund alarmbox (I/O-1606)	Nee
Opslag	HDD	1x SATA (max. 6TB)
	E-SATA	Nee
PTZ	Connectie	RS-485 / CoC / IP-over netwerk
	Ondersteunde protocolen	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus
Netwerk	Ethernet	100 Mbps (RJ-45)
	Protocol(len)	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS
Overig	Afmetingen (BxDxH)	255x220x43mm
	Voedingsspanning	12Vdc/ 2A
	Bedrijfstemperaturen	0°C ~50°C

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS