



Type: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Productcode: GD-ML-BP3230HD

EAN CODE: 4260573063109

PROFESSIONAL

De PROFESSIONAL lijn omvat alle moderne videosystemen en biedt veelzijdige oplossingen voor uiteenlopende toepassingen.

Kenmerken

Continu gebruik



De Grundig beveiligingsmonitor is gemaakt om elke dag 24/7 ononderbroken te werken.

Eigenschappen

- Ontworpen voor 24/7 professioneel gebruik
- 32" (81cm) diagonaal vlak scherm
- Inclusief afstandsbediening
- LED backlight verlichting

Specificaties GD-ML-BP3230HD

Scherm

LCD Panel afmeting:	81.3 cm (32") diagonaal AM-TFT LED Backlight
Pixels (totaal):	1920 (H) x 1080 (V)
Pixelafstand:	0.36375 mm (H) x 0.36375 mm (V)
Beeldverhouding:	16 : 9
Kijkhoek:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Video ingangen:	1x CVBS, BNC doorlus, 1x VGA, 1x HDMI
Video signaal:	PAL, NTSC
Helderheid:	300 cd, m ²
Contrastverhouding:	1000:1
Aantal kleuren:	16.7 miljoen
Responstijd:	5 ms

Algemeen

Luidsprekers:	2 x 2.5 W
OSD (On Screen Display):	Ja, meerdere talen
Meegeleverde accessoires:	2x voet, netsnoer, HDMI kabel, afstandsbediening

I/O aansluiting(en)

Audio ingangen:	1-kanaal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
-----------------	-------------------------------

Toelatingen/ standaarden

Kenmerken:	CE, EAC, FCC, RoHS compliant
MTBF at 25° C:	> 50.000 uur

Omgeving

Bedrijfstemperatuur:	0 °C ~ +45 °C
Luchtvochtigheid:	Minder dan 90%, niet condenserend

Elektrisch

Voedingsspanning:	100 ~ 240 Vac, 50Hz / 60Hz
Stroomverbruik:	Max. 60W

Mechanisch

Materiaal:	Robust Kunststof
Vesa Mount:	100 x 100mm
Afmetingen:	730 x 431 x 94mm
Gewicht:	5100 g

Gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V. | Zwolle | T. 038-4289420 | info@vssnederland.nl

13.02.2024 | Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving word gewijzigd