



VSS-62A0020M0B

1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Dag&Nacht, 20x, 4,7-94mm, 1920x1080, WDR, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Real WDR (Wide Dynamic Range) 25 / 30fps
20x optische zoom, 4,7 - 94mm / 16x Digitaal	Compact design speciaal ontwikkeld voor scheepvaart
Resolutie max. 1920x1080 (Full HD)	3D DNR ruisreductie, auto-calibratie
Analoog HD signaal	Bescherme regio's, anti-mist functie
Verkeers wit (RAL 9016)	12Vdc/24Vac, IK10, IP66

Specificaties

Camera:		Eigenschappen:	
Camera type	PTZ	Snelheid (handmatige controle)	380 °/Sek.
Sensor maat	1/2.8"	Preset snelheid	380 °/Sek.
Resolutie	1920x1080, 1280x720, 720x576	Tilt bereik	-10°~190°
Beeldsensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	OSD functie controle	OSD camera setup
Systeem	Real Dag&nacht	Menu talen	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Portugese
Lichtvoeligheid	0,35 Lux, bij F1.6, 50 IRE	Privacy zone markering	Zones-AAN/UIT instelbaar
Lage shutter snelheid	Ja, AAN/UIT aanpasbaar	Spiegel functie	H/V flip
Manuale elektrische shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000sec	Digitale ruis reductie (DNR)	Ja
Automatisch elektrische shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000sec.	Interfaces / Ingang / Uitgang:	
Wide Dynamic Range (WDR)	Real WDR 120dB, digitale WDR 25/30fps	Video uitgangen	AHD (op aanvraag HD-TVI, composite (CVBS))
Anti flicker functie	Ja	Externe connecties	Voltage input, RS-485, AHD BNC
Tefenlicht compensatie	BLC, HLC	Alarm ingangen	Nee
Dag/nacht switch	Auto, dag, nacht	Alarm uitgangen	Nee
IR cut filter	Aan/ uit	Interfaces	RS-485, COC (control over COAX)
Wit balans	Automatisch, manueel, light bulb, Fluorescent licht, buiten	Interfaces protocollen	Fastrax, Fastrax IIE, Pelco D, Pelco P, UTC
Signaal-tot-ruis ratio	50dB	Overig:	
Video:		Series	SX series
Video standaard	PAL/NTSC	Afmetingen (HxWxD)	180x154mm
Signaal formaat	Composiet (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP	Illuminatie	Nee
Frame rate	25/30fps @ 1920x1080p	Kleur (behuizing)	RAL 9016 Verkeerswit
Synchronisatie	Intern	Kleur (bubble)	Helder
Lens:		Behuizing	Buiten, binnen
Lens type	Auto focus zoom	Behuizing materiaal	Aluminium
Zoom factor	20x	Gewicht	1.6 kg
Openingshoek	4,7 - 94 mm	Verwarming	N.v.t.
Digitale zoom	16x	Camera type	PTZ Dome
MOD (Minimaal object afstand)	1 m	Verbruik	12W
F-stop (F)	F1.6~F3.0	Ventilator	Ja
Iris besturing	DC	Bevestiging	Plafond/ muur montage, geen beugel/ accessoires beschikbaar
Verticale openingshoek	32,4 - 1,7 °	Glas verwarming	N.v.t.
Horizontale openingshoek	55,5 - 3 °	Beschermingsklasse	IP66
Eigenschappen:		Voedingsspanning	12Vdc, 24Vac
Bewegingsdetectie	Ja	Bedrijfstemperaturen (in geburik)	-20°C ~ +50°C
Analytic functies	Anti-mist, DIS (digitale beeld stabilisator)	Text display	N.v.t.
Presets	240 presets	Vandalbestendig	Ja
Patronen	8 patronen	Beschermingsklasse	IK10
Thuis positie	Instelbaar, tour, preset, patroon	Meegeleverd	
Tours	Tot 8 patronen in te stellen	Meegeleverde onderdelen	Handleiding, kabel t.b.v. aansluiting circa 1 meter
Auto calibratie	Ja		
Rotatie range	360 °		

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420
 E-mail info@vssnederland.nl
 Website www.vssnederland.nl