

NDAA Eye-Sight SERIE

De Eye-Sight serie bedient de beveiligingsprofessional die op zoek is naar een professionele lijn met uitstekende beeldkwaliteit, volledige connectiviteit en verbeterde video-analytics op basis van **kunstmatige intelligentie (AI)**.



DMA-340IPEN-28-V4

4MP VANDAALBESTENDIGE DOME CHECK POINT 10M IR DUAL SYSTEM

Uitgerust met een groothoeklens is deze 4 megapixel vandaalbestendige dome ontworpen voor binnen toepassingen toepassingen waar een bereik van 10 meter IR gewenst is en om gebeurtenissen op korte afstand direct vast te leggen. De camera is uitgerust met de nieuwe "Dual System" technologie en kan interne onregelmatigheden onafhankelijk afhandelen, waardoor de camera minder gevoelig is voor softwarematige problemen. De camera biedt uitgebreide analytics mogelijkheden, van gezichtsdetectie tot de uitstekende DDA Analytics (Detecteer, Herken, Alarmeer) en de nieuw ontwikkelde DDA2, die objectherkenning kan uitvoeren, objecten kan tellen en specifieke kenmerken als leeftijd, kleur, geslacht, voertuigmerk en nog veel meer kan herkennen. De DMA-340IPEN-28-V4 camera is er om een einde te maken aan valse alarmen en zorgt er de ingebouwde Check Point cybersecurity voor 24/7 bescherming. De camera wordt met een zwarte en witte dome rand geleverd.



BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN

- 4MP resolutie (2592×1520)
- NDA compliance
- 2.8mm vaste lens (93°)
- 3D-DNR
- Vandaalbestendig IK10 norm
- DDA1 en DDA2 Analytics
- Audio in + ingebouwde microfoon
- Alarm in + uit

ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- AI (Object herkenning): personen, 2/4 wielige voertuigen
DDA Detectie binnen een gebied
DDA Lijn overschrijden
DDA Object tellen
- AI (Gezichtsdetectie): 10 gezichten per frame
- AI Heatmap
- DDA2: geavanceerde object classificatie

SPECIFICATIES

Beeld sensor	1/3" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2592X1520
Elektronische sluiters	1/25s ~ 1/100000s
Frame snelheid	1-25/30FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / nacht: 0.005lux (@F1.6, AGC aan) 0lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/ G.711U
Communicatie	2-weg Audio
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeldverbetering	Real WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analytics: Camera sabotage AI (Object herkenning): DDA Gebied detectie, DDA Lijn overschrijden, DDA Object tellen AI (gezichtsdetectie): 10 gezichten per frame AI: Heatmap DDA2: Geavanceerde object classificatie
DRI afstand	Detecteren 60.69 meter Herkennen 12.14 meter Identificeren 6.07 meter
Video Compressie	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG*
Resolutie	4MP (2592x1520) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / D1 / QVGA /CIF
Meervoudige streams	Hoofd stream: 4MP (2592x1520) / 2K(2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP / 1MP Sub-stream: 1MP/QVGA/D1/CIF Derde stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/ CBR
Beeld verbetering	Vijf niveau's onder VBR; vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	10m (2 IR power leds)
Lens (openingshoek)	2.8mm (93°)

* alleen substream, **1080p, geen Real WDR

SPECIFICATIES

Iris	Vaste iris
Lens Mount	Ø12 mount
Bescherming	Vandalbestendig: IK10
Bracket (interne camera)	3-assen
Afmetingen	Φ110.4mm×62mm
Gewicht (bruto)	430g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analog video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Ingebouwde microfoon + Audio in- en uitgang
SD kaart (opname)	Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 256Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm	Alarm in en uit
Op afstand monitoren	Diverse browsers, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 10 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, Multicast, QoS, P2P
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~400mA / PoE/~6,5W
Omgevingstoepassing	-30°C~50°C, 10%~90% vochtigheid
Accessoires	PR-WB-A - PR-B10BJB

AFMETINGEN

ACCESSOIRES



PR-B10BJB



PR-WB-A

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS