

# MON7-TCH

Intercom binnenpost 2-weg audio



## EIGENSCHAPPEN

- 7" touch monitor
- Resolutie 2MP
- Frame snelheid: 25/ 30fps
- Compressie: H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- SD-kaart: maximaal 256Gb
- Opname: gebeurtenis/ schema
- 8 kanalen (weergaven)
- microfoon en luidspreker ingebouwd
- ONVIF
- Deur vergrendeling ondersteuning
- Deur sensor ondersteuning
- Deur open knop
- RFID
- Gewicht: ~360g
- Voedingsspanning: 12Vdc ~200mA/ PoE ~6W.



## SPECIFICATIES

Netwerk	
Netwerk protocol	TCP/ IP, DHCP, DNS, NTP, Wifi standaard: IEEE802.11b/g/n, frequentie 2.4~2.4835 GHz, bandbreedte kanalen: 20MHz, beveiliging: WEP, WPA-PSK/ WPA2-PSK, draadloos bereik: max. 20 meter
Audio Connectiviteit	100Mbps
Lens	
Iris	Vaste iris
Lens fitting	M12
Behuizing	
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/ 200mA/ PoE - 6W
Omgevingstemperatuur	-20°C~50°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Montage	Muurbeugel meegeleverd
Afmetingen	180,6 x 135,6 x 26,8mm
Gewicht	~360 gram
Reset knop	Ja
Connectiviteit	
Netwerk	RJ45 (+PoE), Wifi (2.4Ghz.)
Audio Connectiviteit	Microfoon en luidspreker ingebouwd
Alarm(en)	8 ingangen
SD kaart opslag	Afbeeldingen van oproepen, max. 256Gb
Voedingsspanning	DC
Analoge video uitgang	Nee
Compressie	
Resolutie	6MP (3296x1856)/ QHD (3200x1800)/ 2880x1624/ 2688x1520/ 2MP (1920x1080)/ 1MP (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Frame snelheid	1-25/30fps

# MON7-TCH

Video compressie	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Audio	
Audio compressie	G.711A/ G.711U
Communicatie	2-weg audio

2024-05 Wijzigingen voorbehouden!

Sinds 2014 gedistribueerd door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)

