

ISM-42F0037MEB

239237



2 MP (1920x1080) compacte netwerk dome, Dag&Nacht, 3DNR, 3.7mm, lens, 12Vdc, PoE, binnen

Belangrijke eigenschappen

1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor

Resolutie max. 1920x1080 (Full HD)

Video Compressie: H.264/MJPEG

Bewegingsdetectie, korte sluitertijd

Tegenlichtcompensatie 3DNR en D-WDR

Ondersteund privacy zones

Lens 3.7mm (andere op verzoek, MOQ)

Voedingsspanning 12Vdc (1.8W) of PoE (IEEE802.3af)

Aansluitkabel (RJ45) voor PoE en voedingsspanning

Bedrijfstemperatuur -20°C - +50°C

Ondersteund ONVIF Profile S

Specificaties

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DORI: | |
| Observeren (62 px/m) | 23,1 m. |
| Herkennen (125 px/m) | 11,1 m. |
| Identificeren (250 px/m) | 5,4 m. |
| Detecteren (25px/m) | 57,8 m. |
| Overig | |
| Afmetingen (HxWxD) | 46,5x64,5x43,0mm |
| Resolutie | 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 800x600 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3) |
| Beeldsensor | Sony STARVIS, CMOS, CMOS |
| Automatic electronic shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/25.000sec |

ISM-42F0037MEB

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Streams | 2xH.264, 1xH.264 of MJPEG tegelijk |
| Externe connectoren | RJ-45, 12Vdc voedingsspanning, kabellengte ongeveer 15cm |
| Tegenlichtcompensatie | BLC |
| Meegeleverd | handleiding, schroeven |
| Lage sluitersnelheid | ja |
| Manual electronic shutter (MES) | 1/25 ~ 1/25.000sec |
| OSD menu (taal) | Engels, Koreaans, Japans, Duits |
| Spiegelen/ draaien | Spiegelen, V flip, rotatie |
| Netwerk protocollen | TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UTP, DHCP, FTP, NTP, ARP, ICMP |
| Wachtwoord bescherming | administrator & gebruikers |
| Privacy zones | Gebied AAN/UIT selecteerbaar |
| Dag & Nacht modus | Automatisch, Dag, Nacht |
| Tekst display | OSD |
| Webbrowser | Google Chrome, Edge, Firefox, Opera |
| Wit balans | Automatisch, handmatig |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Serie | eneo ISM-Serie |
| Resolutie | HD 1080p |
| Systeem (D&N) | elektronische Dag & Nacht |
| Sensor afmeting | 1/2.8" |
| Video compressie | H.264, MJPEG |
| Beeldresolutie (max.) | 1920x1080 |
| Beeldtransmissiesnelheid | 30 fps |
| Dag & Nacht schakeling | Elektronisch |
| Digitale ruisonderdrukking | Ja, 3D-DNR |
| Lens type | Vast brandpunt |
| Brandpuntafstand (openingshoek Hor./Vert.) | 3.7mm (H 69,38° / V 36,87°) |
| Iris regeling | nee |
| MOD (Minimale Object Afstand) | 0,6 mtr. |
| Interne opslag (SD-kaart) | nee |
| Alarm in-/ uitgang(en), Audio | nee, nee |
| Behuizing (kleur, materiaal) | Binnen inbouw (zilver, metaal) |
| ONVIF | ONVIF Profile-S |
| Configuratie op afstand | via browser |
| Weer-, vandaalbestendig | nee |
| Voedingsspanning | PoE (IEEE802.3af)/ 12Vdc (1.8W) |
| Bedrijfstemperatuur | 20°C ~ +50°C |
| Gewicht | 165 gram |

