

ISM-42F0037MMB

243236



2 MP (1920x1080) mini netwerkcamera,
Dag&Nacht, 3DNR, 3.7mm, lens, 12Vdc,
PoE, binnen

ISM serie

Belangrijke eigenschappen

1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor

Resolutie max. 1920x1080 (Full HD)

Video Compressie: H.264/MJPEG

Bewegingsdetectie, korte sluitertijd

Micro SD-slot ingebouwd

Tegenlichtcompensatie, 3DNR en D-WDR

Lens 3.7mm (70°)

Privacy zones en corridor functie

Voedingsspanning 12Vdc (1.8W) of PoE (IEEE802.3af)

Aansluitkabel (RJ45) voor PoE en voedingsspanning

Bedrijfstemperatuur -20°C - +50°C, IP66

Ondersteund ONVIF Profile S

Specificaties

DORI:	
Observeren (62 px/m)	23 m.
Herkennen (125 px/m)	11,1 m.
Identificeren (250 px/m)	5,4 m.
Detecteren (25px/m)	57,5 m.
Overig	
Afmetingen (HxBxD)	36x36x14mm
Resolutie	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Beeldsensor	Sony STARVIS, CMOS
Automatic electronic shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000sec

ISM-42F0037MMB

Bewegingsdetectie	Ja
Streams	2xH.264, 1xH.264 of MJPEG tegelijk
Externe connectoren	RJ-45, 12Vdc voedingsspanning, kabellengte ongeveer 15cm, micro-SD kaart slot (max. 512GB)
Tegenlichtcompensatie	BLC
Meegeleverd	handleiding, schroeven
Lage sluitersnelheid	ja
Manual electronic shutter (MES)	1/30 ~ 1/30.000sec
OSD menu (taal)	Engels, Koreaans, Japans, Duits
Spiegelen/ draaien	Spiegelen, V flip, rotatie
Netwerk protocollen	TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UTP, DHCP, FTP, NTP, ARP, ICMP
Wachtwoord bescherming	administrator & gebruikers
Privacy zones	Gebied AAN/UIT selecteerbaar
Dag & Nacht modus	Automatisch, Dag, Nacht
Tekst display	OSD
Webbrowser	Google Chrome, Edge, Firefox, Opera
Wit balans	Automatisch, handmatig
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Serie	eneo ISM-Serie
Resolutie	HD 1080p
Systeem (D&N)	elektronische Dag & Nacht
Sensor afmeting	1/2.8"
Video compressie	H.264, MJPEG
Beeldresolutie (max.)	1920x1080
Beeldtransmissiesnelheid	30 fps
Dag & Nacht schakeling	Elektronisch
Digitale ruisonderdrukking	Ja, 3D-DNR
Lens type	Vast brandpunt
Brandpuntafstand (openingshoek Hor./Vert.)	3.7mm (H 69,38° / V 36,87°)
Iris regeling	nee
MOD (Minimale Object Afstand)	0,3 mtr.
Interne opslag (micro-SD-kaart)	ja, max. 512Gb
Alarm in-/ uitgang(en), Audio	nee, nee
Behuizing (kleur, materiaal)	Binnen (zwart, metaal)
ONVIF	ONVIF Profile-S
Configuratie op afstand	via browser
Ethernet interface	100Base-TX, 10Base-T
Voedingsspanning	PoE (IEEE802.3af) 2,5W/ 12Vdc (1.4W)
Bedrijfstemperatuur	20°C ~ +50°C
Gewicht	45 gram

