

INM-45F0036MMA

241589



Mini netwerk camera, 2880x1620, TDay/Nacht, WDR, AI, 3.6mm lens, 3D-DNR, 12Vdc/ PoE

Belangrijke eigenschappen

1/2.7" CMOS sensor, maximale resolutie 5 MP/30fps

AI analytics functies inclusief object classificatie

WDR 120dB, 3D DNR ruisonderdrukking

Vaste 3.6mm lens (HFOV 91°)

Smart codec H.265/H.264, meerdere-streams

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF profiles S/G/T/M

Meertalig OSD menu

Ondersteund audio

Voedingsspanning 12Vdc of PoE

NDAA compliance

Compact design

Specificaties

Algemeen:	
EAN/GTIN	4260229840696
Afmetingen (HxWxD)	zie tekening (blz.4)
Infrarood	nee
Tekst weergave	AAN/UIT schakelen
Serie	eneo IN-Serie
Camera type	board camera
Behuizing	binnen
Kleur (behuizing)	zwart
Bevestiging	module
Voedingsspanning	12Vdc en PoE

INM-45F0036MMA

Vermogen (W)	3.8W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalbestendig	nee
Bedrijfstemperatuur	-35°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, yes
Gewicht	57,2g
DORI:	
Observeren (62 px/m)	31 m
Herkennen (125 px/m)	15 m
Identificeren (250 px/m)	7,2 m
Detecteren (25px/m)	79,5 m
Functies:	
Alarm(en) verwerken	FTP, E-mail, Cloud Upload
Bewegingsdetectie	ja
Menu (talen)	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Beeld spiegelen	V flip, H-flip, H/V flip
Multicast compliant	ja
Wachtwoord bescherming	admin & gebruiker
Privacy zones markering	Gebied AAN/ UIT selecteerbaar
Web browser	MS Internet Explorer 10/11, Safari, Firefox, Google Chrome, Edge
Digitale ruisonderdrukking	Ja, 3D-DNR
Audio ondersteuning	ja
Interne opslag	nee
Analytics functies (AI)	Kruislings tellen (CC), detectie van dichtheid van mensenmassa (CD), Gezichtsdetectie (FD), Brand detectie, Heat Map (HM), Persoondetectie (PD), Lijn overschrijden detectie (LCD), Perimeter-inbraakdetectie (PID), Wachtrij lengtedetectie (QD), Vreemd geluid detectie (RSD), Statische object detectie (SOD), Uitzonderlijk, Voertuig detectie (VD)
Audio	1/1 lijn in en uit, 2-weg audio
Configuratie op afstand	Browser
Camera:	
Beeldsensor	SC500AI, CMOS
Automatische elektronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Flikkervrij functie	ja
Tegenlicht compensatie	BLC, HLC
Korte sluitertijd	nee
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signaal ruis ratio	39dB
Dag&Nacht modus	Automatisch, Dag, Nacht, Beeld, Tijd

INM-45F0036MMA

Wit balans	Automatisch, handmatig
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Standaard resolutie	5 Megapixel
Systeem	electronische Dag&Nacht
Sensor afmeting	1/2.7"
Dag & Nacht schakeling	Electronisch
Lichtgevoeligheid	0,004 Lux bij F1,6
Camera type	Module
Meegeleverde onderdelen:	
Meegeleverd	handleiding, montage schroeven
Netwerk:	
Netwerk protocollen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Lens:	
Lens type	vast brandpunt
Brandpuntsafstand	3.6 mm
Iris controle	nee
Digitale zoom	ja
MOD (Minimale Object Afstand)	2 m
Interfaces / Ingangen / Uitgangen:	
Alarm ingangen	nee
Alarm uitgangen	nee
Netwerk interface	100Base-TX, 10Base-T
Video:	
Resolutie	2880x1620 (16:9), 2560x1440 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Beeld weergave(n)	16:9, 4:3, Verticale weergave
Stream types	3-Streams (Hoofd/ Sub/ Mobiel)
Video compressie	H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG
Maximale beeldresolutie	2880x1620
Beeldtransmissiesnelheid	30 fps
Overig	
Lage sluitsnelheid	nee
Tegenlicht compensatie	BLC, HLC
Bewegingsdetectie	ja
Openingshoek horizontaal	91°
Openingshoek verticaal	46°
Infrarood	nee

Optionele accessoires

SKU	Name	Description
-----	------	-------------

INM-45F0036MMA

Optionele accessoires

Art.nummer	Naam	Omschrijving
236198	eneo INsight Installation Tool	Ondersteunt aanpassingen voor camera's met AI-functies van IN-serie
234990	eneo INsight mobile	Mobiele App voor recorder IN- en MN-serie
218218	eneo Site Manager	Management software voor Eneo IP producten

Afmetingen (mm):

