

IND-58F0002MTDA

238644



8 MP (3840x2160) 180° netwerk panoramacamera,
2 sensoren, 2.8mm, AI, DWDR, Hybride licht,
12Vdc/ PoE IP67

Belangrijke eigenschappen

Multisensor 2x 1/2.7' CMOS sensor	Smart codec H.265/H.264, multi-streaming
Max. resolutie 5120x1440 pixels elk, 15fps	Browser onafhankelijk (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Panorama camera 180° openingshoek, 32:9	Ondersteund ONVIF profielen S/T/G en audio
AI functies inclusief object classificatie	Lokale opslag via micro SD-kaart
WDR, BLC, HLC en 3D-DNR ruisonderdrukking	NDAA compliance
2x 2.8mm vaste lenzen	Geïntegreerde IR en witte led verlichting, IP67

Specificaties

Overig	
EAN/GTIN	4260229840726
Audio ondersteuning	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Tegenlichtcompensatie	Ja
Alarm ingang(en)	0
Standaard resolutie	8 MP
Opname sensor	CMOS
Licht	Infrarood en wit

IND-58F0002MTDA

Max. sensor resolutie	5120x1440
Max. beeldsnelheid	15 fps
Horizontale openingshoek	180°
Brandpuntsafstand	2.8 mm
Sensor afmeting	1/2,7"
Afmetingen(WxHxD) (extern)	112,4x135mm
Alarm verwerken	interne opname (SD-kaart), e-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Rode & blauwe knipperende alarmleds, sirene, Cloud Upload
Audio	Microfoon en luidspreker ingebouwd, 2-weg audio
Resolutie (instelbaar)	5120x1440, 4608x1296, 4096x1152, 3840x1080, 3072x 864, 1536x432, 1024x288
IR bereik leds	IR max. 30m. , wit led max. 15m.
Opmerking	To guarantee you an optimum user experience, we recommend that you only use components of the same brand in a system. If several brands are used in combination, eneo cannot guarantee functionality. If combined use is necessary, we offer a compatibility check
Herkennen (62px/m)	22,5 m.
Beeldverhouding	32:9
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Safari
Type data streams	2 streams
Detecteren (125px/m)	10,1 m.
Electronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Externe aansluitingen	RJ-45 en 12Vdc connectoren, aansluitkabel ongeveer 30cm., micro SD-kaart slot (max. 256 GB)
Flicker-less functie	Ja
Identificeren (250px/m)	3,9 m.
Camera model	Turret/ dome
Meegeleverd	Handleiding en montageschroeven
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1-5~1-20.000sec.
Menu talen	Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Japans, Spaans, Turks
Wachtwoord	Admin en gebruiker
Privacy zones	Gebieden selecteren AAN/UIT
SDK	op aanvraag
Dag/nacht modus	Dag, Nacht, Automatisch, Tijd
Tekstoverlay	Selecteerbaar aan/uit
Waarnemen (25px/m)	57.5 m
Wit balans	Automatic, Manual
Kleur behuizing	RAL9003, Pantone P 179-1
Type behuizing	Buiten
Behuizing (materiaal)	Aluminium

IND-58F0002MTDA

Interne opslag	microSD kaart slot
Camera type	Multi-sensor camera
Lichtgevoeligheid	0,001 Lux bij F1,6
MOD (Minimale Object Afstand)	2 m.
Montage mogelijkheden	Plafond of muur
Netwerk protocolen	DDNS, DHCP, DNA, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP
Lens type	Vaste lens
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Artikelnummer	238644
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Weerbestendig (klasse)	IP67
Series	eneo IN-Serie
Bedieningsinterface	Netwerk
Voedingsspanning	12Vdc, PoE
Systeem	24/7 kleur, real Dag&Nacht
Dag/nacht schakelen	Electronicsch
Bedrijfstemperatuur (werking)	-30°C ~ +60°C, @ Luchtvochtigheid 90% of minder (niet condenserend)
Video compressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Zoom factor (digitaal)	0

Optionele accessoires




AK-20



AK-21



DOME-WB8



AK-24

