

INB-58F0308MLA

241615



Netwerkkamera bullet, 8MP zeer lichtgevoelig,
3-8mm MVF, AI, WDR, 12Vdc/ PoE, IP67

Eigenschappen

1/1.8" Sony CMOS sensor, max. resolutie 8 MP/30fps

Zeer lichtgevoelig

Kleurbeeld in de nacht dankzij wit led licht

AI functies inclusief object classificatie

WDR en 3D DNR ruisonderdrukking

3-8mm motorvarifocaallens, F1.0

Smart Codec H.265 /H.264, meerdere streams

Browser onafhankelijk (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF profiles S/T/G/M

Lokale opslag via micro SD-kaart

Microfoon en luidspreker ingebouwd, audio ondersteund

Rode- en blauwe alarmleds geïntegreerd NDA

Specificaties

Overig	
EAN/GTIN	4260229840689
Audio ondersteuning	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Zonnekap	Ja
Muurmontage	Ja
Tegenlichtcompensatie	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Alarm ingang(en)	1

INB-58F0308MLA

Standaard resolutie	8 MP
Opname sensor	CMOS
IR led licht	Wit
Max. sensor resolutie	3840x2160
Max. beeldsnelheid	30 fps
Horizontale openingshoek	105 - 56°
Brandpuntsafstand	3 - 8 mm
Sensor afmeting	1/1,8"
Afmetingen (BxHxD) (extern)	199.82 x 128.98 x 90.7mm
Alarmverwerken	interne opname (SD-kaart), e-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, rode en blauwe knipperende leds
Audio	Microfoon en luidspreker ingebouwd
Resolutie (instelbaar)	3840x2160 (16:9), 2592x1944 (4:3), 3072x1728 (16:9), 2592x1520 (16:9), 2304x1296(16:9), 1920x1080 (16:9), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
Led bereik	Ongeveer 30m
Opmerking	NDAA-conformiteit volgens sectie 889. Functies gezichtsdetectie en kentekenherkenning zijn alleen beschikbaar met een geplaatste SD-kaart of in combinatie met een recorder uit de eneo IN-serie!
Observeren (62px/m)	25.4 m
Beeldverhouding(en)	16:9, 4:3
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Safari
Type data streams	3-streams (Hoofd/Sub/Mobiel)
Detecteren (125px/m)	11.7 m
Electronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Externe aansluitingen	RJ-45 en 12Vdc connectoren, aansluitkabel ongeveer 30cm., micro SD-kaart slot (max. 256 GB)
Flicker-less functie	Ja
Identificeren (250px/m)	4.4 m
Camera model	Bullet
Meegeleverd	handleiding en montageschroeven
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1-5~1-20,000sec.
Menu talen	Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks
Wachtoord(en)	Admin en gebruiker
Privacy zones	Gebieden AAN/UIT selecteerbaar
SDK	Op aanvraag
Dag/nacht modus	Nee
Tekstoverlay	Selecteerbaar aan/uit

INB-58F0308MLA

Waarnemen (25px/m)	65 m
Wit balans	Automatisch, Handmatig
Kleur behuizing	RAL9003, Pantone P 179-1
Type behuizing	Buiten
Materiaal behuizing	Aluminium
Interne opslag	SDHC kaart, SDXC kaart
Camera type	Gezicht, Kentekenherkenning, Personen tellen, Retail Intelligentie
Lichtgevoeligheid	0,0005 Lux bij F1.0
MOD (Minimale Object Afstand)	3 m
Montage mogelijkheden	Plafond of muur
Netwerk Protocolen	DDNS, DHCP, DNA, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Lens type	Varifocaal
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Artikelnummer	241615
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Weerbestendig (klasse)	IP67
Serie	eneo IN-Serie
Bedieningsinterface	Netwerk
Voedingspanning	12Vdc, PoE
Systeem	24/7 kleur
Dag/nacht schakelen	nee
Bedrijfstemperatuur (werking)	-35°C ~ +60°C, @ luchtvochtigheid 90% of minder (niet condenserend)
Video compressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Zoomfactor (digitaal)	0
Zoomfactor (optisch)	2,6

INB-58F0308MLA

Optionele accessoires



AK-20



AK-21



PM-21



AK-24

Device Model	IP Address	MAC Address	Firmware Version	Status	Progress
IER-38R320005A	10.8.5.192	00:07:D8:2F:DD:81	FW-IER-38R320005A_V1.03_200114134630		
Switch	10.8.8.188	60:27:1C:06:04:74	1.2.1F_M4GCHGCP_RCM_T12		
MSR-28N16	10.8.5.197	00:09:1B:00:11:97	2.3.6.7		
MSR-28N08	10.8.5.219	00:09:1B:29:14:C1	2.3.6.7		
IRB-62F003080A	10.8.5.247	78:C2:CB:26:2E:67	R1.07		
eneo Starvia Master	10.8.5.174	78:C2:CB:26:27:07	R1.07		
ICB-78M0712M0A	10.8.5.225	60:27:1C:01:07:0F	R1.07		
ICB-78M3611M0A	10.8.5.184	60:27:1C:01:01:5F	1.2.1.100		
ICB-78M3611M0A	10.8.5.156	60:27:1C:01:01:6A	1.2.1.100		
IEB-72M0812M0A	10.8.5.23	60:27:1C:02:16:1C	3.0.5-H_5213_Release		
IPP-62A0000M0B	10.8.5.194	00:07:D8:18:85:AC	1.1.38-PT2_M_S279_Release		
ISD-62F003750A	10.8.5.254	00:07:D8:18:40:0B	3.1.7-X2_release		
NXD-2012PTZ1080 D	10.8.5.163	00:07:D8:18:71:54	1.4.2-X2_release		
ISP-62M00080A	10.8.5.220	00:07:D8:18:09:24	2.8.8-X2_release		
IPC-S2A003090A	10.8.5.157	60:27:1C:02:03:61	2.7.2-X2_release		
IER-28R040005A	10.8.5.244	60:27:1C:02:20:16	FW-IER-28R040005A_V1.03_191127175520		
MAM-08N1013M1A	10.8.5.206	00:07:D8:3F:34:86	FW-MAM-08N1013M1A_V1.03_191126154632		
MSR-24R040004A	10.8.5.166	60:27:1C:02:05:D1	FW-MSR-24R040004A_V1.03_191125193034		

eneo Site Manager
netwerk zoekprogramma

